

CT41 TORKARSTYRNING



Short Description

Ett allt-i-ett torkarstyrningssystem för motorer med låg effekt. Inga ytterligare reläboxar behövs, vilket gör CT41 torkarstyrning mycket enkel att installera.

Beskrivning

Denna torkarstyrning är lämplig för torkarmotorer med låg effekt och parkeringsswitch. Den fungerar till motorer med både en och två hastigheter. Med tre knappar på strömbrytaren hanterar du alla funktioner som behövs: PÅ/AV, hastighet, intervall och spolning. Den är användarvänlig och kan enkelt installeras på några minuter, inga skruvar behövs.

Funktioner:

- 3 intermittenta hastigheter
- en eller två kontinuerliga hastigheter
- motorbroms
- tvättprogram



Spänningstillförsel	10V till 30V DC
Intern säkring:	4 Ampere, självåterställande PTC
Strömförbrukning i standby-läge:	Mindre än 20 mA
Skydd:	Polaritetsinversion
Motor – utgångsström:	Enkel eller dubbelspeed – max 4 Ampere
Ingång:	1 parkeringsswitch (öppen i parkeringsläge); Dimmer (anslut till + tillförsel om den inte används)
Utgång:	1 långsam hastighet – SLOW 1 hög hastighet – FAST (om 2-hastighetsmotor) 1 tvätt pump (positiv pol)
Anslutningar:	10-polig kontakt
Hölje:	ABS svart
Arbetstemperatur:	-10°C / +50°C
Förvaringstemperatur:	-20°C / +70°C



Variations

Item no	Material
532311	Plast

